



## 关于我们

上海深海宏添建材有限公司是一家集产品研制、模具设计制造及应用技术研发为一体的综合性新型塑料管道系统制造企业。公司总部位于上海市奉贤区庄行镇欧洲工业园区内，是国内最早开发高温静音排水管道产品的企业，亦是“中塑协塑料管道专业委员会”、“建筑特殊单立管排水技术委员会”、“上海市化学建材行业协会副秘书长单位”和“中国房地产（总工之家）理事单位”成员单位。

宏添自创建以来，一直秉承“立德治企，诚信经营，和谐发展”的发展理念，坚持科技为第一生产力的道路，先后申请并拥有了多项发明专利和实用新型专利。自主研发的高温静音排水管道，由于其卓越的性能，从而获得了科技部高新技术成果转化项目的认定，实现了发明专利产业化。宏添严格执行标准化生产，产品完全符合相关的DIN德国工业标准、EN欧洲标准、ISO国际标准、GB国家标准以及CJ行业标准。获得上海市质量技术监督局颁发的采用国际标准产品标志证书，并以优质的管理通过了ISO9001:2008质量管理体系认证。曾荣获上海市高新技术企业，重合同守信用企业，上海市三优企业，中国静音管道行业十大品牌，全国工程建材首选品牌100家，上海市塑料管材、管件十大畅销产品和消费者放心品牌等多项荣誉称号。

宏添拥有先进的全电脑控制管材挤出生产线、管件注塑成型机以及包括数控加工中心在内的模具加工设备，年塑料管道生产超过3万吨，模具加工千余副。公司主要产品有：HTPP静音排水管道、HTPP特殊单立管排水管道、HTPP同层排水管道、HTPP高压雨水排水管道、HTPP工业(化工/制药)排水管道、PP高温排水管道、HDPE排水管道(同层、虹吸)、HDPE柔性连接排水管道、PVC-U特殊单立管排水管道、冷热给水聚丙烯(PP-R)管道、PE-RT地暖管等各类塑料管道制品等，配套管件的规格品种超过两千种，管件齐全度在国内同行业中名列前茅。

宏添产品行销全国并出口东南亚、中东、欧洲等地区，获得用户的一致赞誉，是政府重大工程、市政场馆、酒店、学校、医院、高级住宅以及工业建筑的理想选择。

作为国内生产塑料管道及模具的专业化企业，宏添以服务社会为己任，致力于新型绿色环保管道的研制开发，追求可持续发展。公司在把高科技、高质量的产品贡献给社会的同时，还提供完善的售后服务及技术指导。公司以绿色建材为出发点，为满足社会大众不断提高的消费需求及生活品质而不懈努力。



## 宏添品牌介绍

<b>品牌名：</b> 宏添	<b>代表作：</b> 单叶片降噪静音螺旋管
<b>品类：</b> 静音排水	<b>经典产品：</b> 特殊单立管降噪静音排水系统 特殊双立管降噪静音排水系统 特殊三立管降噪静音排水系统
<b>创立时间：</b> 1996	

## 品牌故事

做管道的品牌很多，但很少像宏添这样  
专门做静音排水，做的更专业  
宏添静音排水专家品牌与领跑者

## 产品特色

宏添单叶片降噪静音单立管面世以来，以出色的大排流量、低频的静音分贝、简易的柔性承插安装方式，受到设计院、甲方、施工方、同行的一致好评。成为最受欢迎的静音排水品牌。

## 行业地位

宏添成立至今，始终专注在静音排水系统的研发、生产、制造、销售，是中国静音排水的领导品牌。

**宏添品质领跑：**宏添是国内首家提出并坚持践行建筑全生命周期服务的建材品牌，坚持宏添管 - 管终身的全生命周期服务理念。坚定不移把品质作为企业首要发展战略。

**宏添技术领跑：**宏添专注原创研发，收获发明专利 8 项，实用新型专利 38 项，外观专利 3 项。取得国际排水秒流量最高、静音分贝最小的好成绩。110 单立管排水秒流量 13 升 / 秒，卧室静音 26 分贝以下、125 单立管排水秒流量 18.7 升 / 秒，卧室静音 27 分贝以下。

**宏添业绩领跑：**宏添静音排水自面世以来，生产的静音排水管线可绕地球半圈。广泛应用在酒店、医院、学校、音乐馆、展览馆、博物馆、高端住宅.....2019 年静音排水十大品牌之首，占领中国市场半壁江山。

# 建筑用聚乙烯(HDPE)排水管道系统

## 企业荣誉



证书编号: 10917P12165ROM

# Certificate

## 产品质量认证证书

### 兹证明

申请人名称及地址: 上海深海宏添建材有限公司  
上海市奉贤区庄行镇姚新路128号

商标:  
制造商名称及地址: 上海深海宏添建材有限公司  
上海市奉贤区庄行镇姚新路128号

生产企业名称及所在地: 上海深海宏添建材有限公司  
上海市奉贤区庄行镇姚新路128号

产品名称: 加强型旋流器特殊单立管排水系统

规格型号: DN100

认证模式: 初始工厂检查+见证检验+获证后监督

依据标准和实施规则: 产品根据CECS 336:2013《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》测试, 其产品涉及的质量体系满足CTC-TVd-OP01/1.0《住宅生活排水系统排水能力产品认证实施规则》的规定。

发证日期: 2017年10月24日


有效期至: 2022年10月23日

换发日期: \*\*\*\*\*

本证书有效期五年, 排水能力等级见附件, 本证书与附件同时使用为有效; 证书的有效性通过年度监督保持, 年度监督结果见年度监督合格通知书或从本中心网站www.ctc.ac.cn查询。

中心通信地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 100024

证书签发人:



中国建材检验认证集团股份有限公司







  
产品认证  
中国建材认证  
China Building Material Certification

# 建筑用聚乙烯(HDPE)排水管道系统

附表 1:

证书编号: 10917P12165R0M

变更号: 0

系统配置	加强型旋流器特殊单立管排水系统				
检验依据	CECS 336: 2013 《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》定流量法				
温度	20℃		伸顶风速	室内	
测试塔基本信息	系统高度	57 米	供水楼层	18、17、16、15	
	层高	3 米	底部排出管口径及长度	DN150/8 米	
系统配置组成	管材	HDPE 单叶片螺旋管材	规格	DN100	
	横支管立管连接三通	加强型旋流器	规格	DN100	
	伸顶通气帽	伸顶通气帽	规格	DN100	
	底部弯头	90° 大半径变截面异径弯头	规格	DN100×DN150	
测试结果	排水持续时间	60s	数据采集时间间隔	200ms	
	压力极限值	正压	150Pa	水封最大损失值	20mm
		负压	-387Pa		
最大排水流量	12.00 L/s				
测试实物照片	接口连接图: 	管材: 	伸顶通气帽: 	底部弯头: 	
排水能力等级	AAA 级 				
测试仪器	1、流量计: 型号 FR80-020AFAD16DCK1K1C; 2、压力传感器: 型号 PX409-10WCGI; 3、钢直尺: 150mm。				

中国建材检验认证集团股份有限公司

附表生效日期: 2018-02-05

